

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1	KNR-W 4-01 0346/03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. <piwnica> 4,02*(3,05+2,72) <parter> 2,83*(5,87+2,86+5,83+2,72+3,05+3,73+1,08*4+5,75+1,2*4)+1,3*2,1	m2 m2 razem	23,195 112,902 136,097
2	KNR-W 4-01 0348/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej <poddasze> 2*0,9*2,0*0,3	m3 razem	1,080 1,080
3	KNR-W 4-01 0353/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 parter 2,1*2,5+2,1*2,5*2	m2 razem	15,750 15,750
4	KNR-W 4-01 0353/09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 parter 0,9*2,0	szt. razem	1,800 1,800
5	KNR-W 2-05 0210/01	Kładki dla pieszych, konstrukcja stalowa stropu - demontaż RS=0,3	t	2,500
6	KNR-W 3 0614/05	Rozebranie okładziny ściennej parter 302,732	m2 razem	302,732 302,732
7	KNR-W 4-01 0438/05	Rozebranie okładziny z boazerii parter 82,783	m2 razem	82,783 82,783
8	KNR-W 4-01 0438/03	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli poddasze 3,08*(5,6+15,05+4,75*2+11,63+2,8*2)	m2 razem	145,930 145,930
9	KNR-W 4-01 0440/06	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z płyt pilśniowych poddasze 467,62	m2 razem	467,620 467,620
		WYKONANIE STROPU W POZIOMIE PARTERU NAD KOTŁOWNIĄ		
		STROPTERIVA		
10	KNR-W 4-01 0212/03	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - rozbiórka posadzki w miejscu wykonania ław fundamentowych	m3	6,726
11	KNR-W 4-01 0102/01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. I-II	m3	13,452
12	KNR-W 2-02 1101/01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m3	2,242
13	KNR-W 2-02 0202/01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	1,238
14	KNR-W 2-02 0202/02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.8 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	3,216
15	KNR-W 4-01 0334/06	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m	6,600
16	KNR-W 2-02 0108/01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonowych	m2	65,835
17	KNR-W 4-01 0332/07	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - bruzda na wieniec żelbetowy stropu	m2	7,932
18	KNR 2-02W 0214/01	Stropy gęstożebrowe TERIVA I 80,993	m2 razem	80,993 80,993
19	KNR-W 2-02 0219/02	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m2 rzutu	3,456
20	KNR-W 2-02 0219/06	Schody żelbetowe- dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(dopłata 12x)	m2 rzutu	3,456
21	KNR-W 2-02 0259/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie śr 6mm 16+7+45	kg	68,000
		razem	kg	68,000
22	KNR-W 2-02 0259/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane śr. 12mm 202+90+40	kg	332,000
		razem	kg	332,000
23	NNRNKB 202 0291/02	(z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi śr. 8mm	kg	335,000
24	KNR-W 2-02 0606/01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe (dopłata 2x)	m2	80,993
25	KNR-W 2-02 0608/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5cm	m2	80,993
26	KNR-W 2-02 1101/04	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na stropie	m3	4,199
POSADZKA NA PIASKU				
27	KNR-W 2-02 0606/01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m2	69,440
28	KNR-W 2-02 1103/02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na stropie	m3	58,990
29	KNR-W 2-02 1101/03	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym	m3	6,343
30	KNR-W 2-02 0606/01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe (dopłata 2x)	m2	69,440
31	KNR-W 2-02 0608/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10cm	m2	63,430
32	KNR-W 2-02 1101/04	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na stropie	m3	3,172
ROBOTY POSADZKOWE				
33	KNR-W 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Ip 198,810 Iip 288,55 poddasze 328,92	m2 m2 m2	198,810 288,550 328,920
		razem	m2	816,280
34	KNR-W 4-01 0812/05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek parter 199,32-21,43 poddasze 83,08	m2 m2	177,890 83,080
		razem	m2	260,970
35	NNRNKB 202 1136/01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - rozbiórka (R=0,4) parter 157,84 Ip 367,85 Iip 280,22	m2 m2 m2	157,840 367,850 280,220
		razem	m2	805,910
36	KNR-W 4-01 0439/02	Rozebranie podłóg drewnianych białych poddasze 328,92	m2	328,920
		razem	m2	328,920
37	KNR-W 4-01 0439/03	Rozebranie legarów podłogowych poddasze 728,59	m	728,590
		razem	m	728,590
38	KNR AT-23 0101/01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża parter ts 199,32	m2	199,320

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		parter panele 157,84	m2	157,840
		parter 135,4	m2	135,400
		razem	m2	492,560
39	KNR 4-01 0803/02	Uzupełnienie posadzki cementowej z zatarciem na gładko - przyjęto konieczność naprawy 20% powierzchni posadzki 492,56*0,2	m2	98,512
		razem	m2	98,512
40	KNR AT-23 0101/03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża	m2	492,560
41	NNRNKB 202 1130/02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	492,560
42	NNRNKB 202 1130/03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm (dopłata 5x)	m2	492,560
43	KNR 2-02 1110/01	Podłoga z płyt OSB i wiórowych grubości 2* 15mm	m2	1.268,010
44	KNR-W 2-02 1123/02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych parter 595,775 Ip 852,470-270,054 852,292-270,054	m2 m2 m2	595,775 582,416 582,238
		razem	m2	1.760,429
45	KNR-W 2-02 1125/01	Wykładziny stopni schodowych z wykładziny rulonowej	m2	83,223
46	KNR-W 2-02 1123/04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	1.843,652
47	KNR-W 2-02 1125/04	Wykładziny stopni schodowych - okładziny krawędzi stopni schodowych - montaż ryflowanych nosków systemowych z tworzywa sztucznego	m	184,940
48	KNR AT-27 0202/04	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych natryskowo na wyrównanym podłożu piwnica 84,255 parter 99,04	m2 m2	84,255 99,040
		razem	m2	183,295
49	KNR-W 2-02 1111/03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną parter 99,04	m2	99,040
		razem	m2	99,040
50	KNR 2-02 1110/01	Podłoga z płyt OSB grubości 25 mm - legary 5x10cm	m2	436,230
51	KNR 2-02 1110/01	Podłoga z płyt OSB grubości 25 mm - legary 5x25cm	m2	232,870
52	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 5cm	m2	436,230
53	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 23cm	m2	232,870
54	KNR-W 2-02 0606/01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe R=0,5	m2	669,100
55	KNR-W 2-02 1105/01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko na podłoża drewniane	m2	436,230
56	KNR-W 2-02 1105/02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm (dopłata 3x)	m2	436,230
57	KNR-W 2-02 1123/02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych	m2	436,230
58	KNR-W 2-02 1123/04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	436,230

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		ROBOTY MUROWE		
59	KNR-W 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3	4,410
		ŚCIANKI DZIAŁOWE Z PŁYT GK		
60	KNR 0-14 2010/06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100	m2	176,447
61	KNR-W 2-02 2008/05	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze - obudowa konstrukcji dachu	m2	84,392
		STOLARKA OKIENNA		
62	NNRNKB 202 1027/01	(z.VI) Okna dachowe 0,78x1,4m	kpl.	16,000
		STOLARKA DRZWIOWA		
63	KNR-W 2-02 1022/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2	117,600
64	KNR-W 2-02 1027/04	Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2	m2	15,750
		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ŚCIAN I SUFITÓW		
65	KNR-W 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjęto konieczność odbicia 5% powierzchni tynków	m2	272,570
66	KNR-W 4-01 0701/08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2- przyjęto konieczność odbicia 5% powierzchni tynków	m2	111,650
67	KNR-W 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu	m2	272,570
68	KNR-W 4-01 0711/21	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z betonów żwirowych, pref. bet., zagrunt. siatek, płyt wiórowo-cem. o pow. do 5 m2 w 1 miejscu	m2	111,650
69	KNR AT-32 0105/02	Maszynowe przygotowanie podłoża ścian parter 628,733 Ip 1219,79 IIp 1231,068 poddasze 842,289 klatki 346,756	m2 m2 m2 m2 m2	628,733 1.219,790 1.231,068 842,289 346,756
		razem	m2	4.268,636
70	KNR AT-32 0101/07	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości do 10 mm - gładzie maszynowe	m2	4.268,636
71	KNR AT-32 0305/02	Maszynowe przygotowanie podłoża stropów	m2	2.233,000
72	KNR AT-32 0301/07	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 10 mm	m2	2.233,000
73	KNR AT-32 0502/01	Roboty uzupełniające przy wykonywaniu tynków z suchych mieszanek fabrycznych - zbrojenie siatką z tworzywa powierzchni	m2	6.501,636
74	KNR-W 2-02 1508/06	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych bez szpachlowania parter 683,26 Ip 1078,14 IIp 1085,82 poddasze 731,232 - płytki -278,64	m2 m2 m2 m2 m2	683,260 1.078,140 1.085,820 731,232 -278,640
		razem	m2	3.299,812
75	KNR-W 2-02 1510/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	3.310,175
76	KNR-W 2-02 0840/06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2	278,640
		ROBOTY KOWALSKO-ŚLUIARSKIE		
77		Balustrady schodowe - czyszczenie i malowanie		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			kpl	1,000
		RAMPA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH		
78	KNKRB 3 0403/01	Rozbiórki elementów betonowych i żelbetowych element betonowy - część schodów pod rampę Nr ST: ST - 01	m3	0,480
79	KNR-W 2-02 0203/01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu (do 1 m3 w jednym miejscu) Nr ST: ST - 08	szt	12,000
80	KNR-W 2-02 1214/01	Podjazd stalowy kompletny z balustradami Nr ST: ST - 08	szt.	1,000
81	KNR 4-01 0811/07	Rozebanie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej Nr ST: ST - 01	m2	51,52
82	KNR AT-23 0206/03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm - mrozoodporne Nr ST: ST - 04	m2	51,520
		PRACE PRZY WEJŚCIACH DO BUDYNKU		
83	KNR-W 4-01 0812/05	Rozebanie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m2	49,126
84	KNR AT-23 0101/01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	49,126
85	KNR 4-01 0803/02	Uzupełnienie posadzki cementowej z zatarciem na gładko - przyjęto konieczność naprawy 20% powierzchni posadzki	m2	49,126
86	KNR AT-27 0202/04	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych natryskowo na wyrównanym podłożu	m2	49,126
87	KNR-W 2-02 1111/03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2	31,381
88	KNR 2-02 1121/05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2	17,865