

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

**Sławno: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego -
dwuosiowego zabudowanego wysokociśnieniowym urządzeniem
ssąco - płuczącym z dodatkowym wyposażeniem**
Opublikowano na UZP - numer ogłoszenia: 76012 - 2015;
data zamieszczenia: 03.04.2015

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Sławnie , ul. Polanowska 45C, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 59 8103808, faks 59 8103808.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego - dwuosiowego zabudowanego wysokociśnieniowym urządzeniem ssąco - płuczającym z dodatkowym wyposażeniem.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego dwuosiowego zabudowanego wysokociśnieniowym urządzeniem ssąco płuczającym z dodatkowym wyposażeniem posiadającego następujące minimalne parametry: Podwozie dopuszczalna masa całkowita (DMC) 16000 kg rozstaw osi 4100 4300mm samochód fabrycznie nowy minimalna moc silnika 290KM silnik wyposażony w Euro 6 elektroniczna regulacja silnika EDC napęd 4x2 (tylna oś napędzana) dodatkowy filtr paliwa podgrzewany z separatorem wody zbiornik paliwa min 250l. z zamykanym korkiem paliwa, zbiornik AdBlue min. 20 l elektroniczny system hamulcowy hamulce tarczowe osi przedniej i tylnej, podgrzewany osuszacz powietrza dwie fabryczne przystawki odbioru mocy (silnikowa i od skrzyni biegów) spełniające wymogi zabudowy system ABS hydrauliczne wspomaganie kierownicy blokada koła kierownicy oraz immobilizer blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi stabilizator osi przedniej i tylnej przednie zawieszenie paraboliczne, dop.

nacisk min. 7 t tylne zawieszenie na czterech miechach powietrznych, dop. nacisk min. 11 t regulacja wysokości zawieszenia hamulce tarczowe przód i tył koła min. 22,5 cala boczne osłony przeciw wjazdowe oraz światła obrysowe mechaniczny wyłącznik akumulatorów 2 akumulatory min. 155Ah, alternator min. 120 A Kabina kabina krótka trzymiejscowa w kolorze białym elektronicznie regulowane i podgrzewane lusterka szerokokątne (kierowcy i pasażera) regulator położenia świateł światła do jazdy dziennej elektryczna regulacja szyb światła główne halogenowe podwójne elektroniczny ogranicznik prędkości 89 km/h sygnał dźwiękowy jednotonowy cofania klimatyzacja automatyczna tachograf cyfrowy centralny zamek na kabinie umieszczona podłużna lampa ostrzegawcza (belka świetlna oraz podświetlony panel z napisem WODOCIĄGI dywaniki w kabinie apteczka, gaśnica Zabudowa Zbiornik pojemność całkowita 6000l (2000l woda czysta, 4000l osad); sposób mocowania z ramą podwozia poprzez ramę pośrednią; połączenie zbiorników umożliwiające opcjonalne napełnienie całego zbiornika wodą czystą; pokrywa zbiornika (tylna dennica) otwierana i zamykana hydraulicznie; podnoszenie pokrywy odbywa się za pomocą jednego siłownika umieszczonego wewnątrz zbiornika; zbiornik hydraulicznie podnoszony pod kątem min. 30stopni w celu łatwiejszego usuwania osadu; podnoszenie zbiornika odbywa się za pomocą jednego siłownika; siłowniki (podnoszący zbiornik i otwierający dennicę) wyposażone w zabezpieczenie przed gwałtownym spadkiem ciśnienia w układzie, np. pęknięty przewód hydrauliczny hydrauliczne zawory bezpieczeństwa; zbiornik wyposażony w mechaniczne zabezpieczenie przed opadnięciem podczas prac serwisowych; tylna część płaszcza zbiornika (od strony otwieranej dennicy) wzmocniona pierścieniem wykonanym z ceownika hutniczego; tylna otwierana dennica wzmocniona pierścieniem wykonanym z ceownika hutniczego; 2 zasuw 4 calowe w dolnej części pokrywy zbiornika służące do jego napełniania i opróżniania; dodatkowe zasuw spustowe 3 cale na pokrywie zbiornika umieszczone na 1/3 oraz 2/3 wysokości przeznaczone do zrzutu wody nad osadowej; minimum 3 dysze płuczące umieszczone wewnątrz zbiornika ułatwiające jego opróżnianie i mycie; fartuch wylotowy wystający poza gabaryt samochodu wykonany ze stali kwasoodpornej; zabezpieczenie antykorozyjne: epoksydowa powłoka ochronna wewnątrz zbiornika, malowanie w kolorze niebieskim z podkładem na zewnątrz; obie pompy umieszczone w przedniej części zabudowy osłonięte przed wpływem czynników atmosferycznych; wskaźnik poziomu czystej wody w przedniej komorze zbiornika i 3 wzierniki na tylnej dennicy pokazujące poziom osadu w tylnej komorze zbiornika; wodoszczelny panel sterujący wykonany ze stali kwasoodpornej znajdujący się z tyłu pojazdu przy bębnie ciśnieniowym z wężem DN25; zamykane na klucz, skrzynki na węże ssące i osprzęt po obu stronach zbiornika, z zamkami ze stali kwasoodpornej, wykonane z blachy aluminiowej o grubości 3mm i malowane z podkładem w kolorze niebieskim; właz rewizyjny z pokrywą w przedniej części zbiornika (komora wody czystej)o śr. min. 450mm; Napęd urządzenia obie pompy napędzane z przystawki odbioru mocy

podwozia Układ ssania pompa ssąca o wydajności min. 850m sześciennych h przy max. podciśnienie nadciśnienie 0,8bar 0,5bar; podwójne zabezpieczenie pompy ssącej przed zalaniem poprzez odcinający zawór kulowy oraz zawór syfonowy (przelewowy); pompa ssąca z korpusem i flanszami chłodzonymi cieczą; układ ssący wyposażony w chłodnicę z wentylatorem i zbiornik wyrównawczy; układ ssący wyposażony w osadnik oleju; ramię ssące (wieża): hydraulicznie obracane o kąt minimum 270 stopni, rozsuwane i składane za pomocą siłownika hydraulicznego, podnoszone i opuszczane za pomocą siłownika hydraulicznego, otwierane i zamykane (ssanie wieżą) za pomocą siłownika pneumatycznego, zamontowane na zbiorniku z otworem wlotowym obrotnicy do zbiornika o śr. 250mm, uzbrojone w wąż ssący o średnicy 4 cali, sterowane niezależnie z poziomu bezprzewodowego pilota, mechanizm obrotowy (zębaty) osłonięty osłoną zabezpieczającą przed wpływem warunków atmosferycznych; Układ wysokociśnieniowy układ ciśnieniowy o maksymalnych parametrach pracy: 140bar ciśnienie robocze przy 210l min wydatek wody; układ ciśnieniowy wyposażony w filtr wody zainstalowany na zasilaniu pompy ciśnieniowej; płynna regulacja wydatku i ciśnienia pompy ciśnieniowej; układ umożliwiający cyrkulację podgrzewanej w zbiorniku wody, podczas jazdy samochodu praca w warunkach zimowych; podgrzewanie wody w układzie poprzez spalinowy układ przepływowy załączany niezależnie, czujnik temperatury wody w układzie; zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho kontrolka niskiego poziomu wody w zbiorniku wraz z wyłącznikiem pompy ciśnieniowej w przypadku braku wody; awaryjny wyłącznik zabezpieczenia przed pracą na sucho umożliwiający dalszą pracę pompy w układzie zamkniętym w celu zwinięcia na bęben węża roboczego pod ciśnieniem i powrót do bazy z cyrkulacją podgrzanej wody w okresie zimowym; duży odkładany hydraulicznie o kąt 180stopni, obrotowy bęben (wyciągarka) do prowadzenia węża ciśnieniowego DN25 o długości 120m z płynną regulacją prędkości w obu kierunkach; duży bęben wyposażony w mechanizm do automatycznego układania węża DN25; dodatkowy mały bęben z węzem ciśnieniowym DN13 o długości 60m z napędem ręcznym zamontowany w tylnej części zabudowy; Sterowanie Panel sterowania: wykonany ze stali kwasoodpornej; zamykany na odrębny klucz; szczelny, odporny na warunki atmosferyczne; z drzwiczkami z szybką rewizyjną (plexiglass) pozwalającą sprawdzić stan kontrolki bez konieczności otwierania; umiejscowiony ergonomicznie w obrębie uchylnego ramienia dużego bębna ciśnieniowego; pod panelem sterowania, w zintegrowanej obudowie ze stali kwasoodpornej, zamontowano manometr ciśnieniowy i manowakuometr; obsługujące następujące funkcje: -wł./wył. pompy ciśnieniowej; -wł./wył. pompy ssącej; -płynna regulacja parametrów pracy obu pomp; -joystick 2-kierunkowy do obsługi dużego bębna ciśnieniowego (odwijanie nawijanie węża); -przycisk do awaryjnego wyłączenia układu zabezpieczającego przed sucho-biegiem z kontrolką sygnalizującą min. poziom wody w zbiorniku; zewnętrzny wyłącznik bezpieczeństwa; licznik motogodzin; wł./wył. tylnej lampy ostrzegawczej LED; wł./wył. tylnej lampy roboczej LED;

gniazdo zapalniczki; inne niezbędne funkcje i lub wskaźniki; Bezprzewodowy pilot do zdalnej obsługi wieży: niezależne funkcje z blokadą przed jednoczesnym załączeniem dla par: wyłącznik bezpieczeństwa; wł./wył. zasuwy pneumatycznej; obrót lewo obrót prawo; wysuw wsuw; podnoszenie opuszczanie. Układ hydrauliczny: zabezpieczony przed nieumyślnym podniesieniem zbiornika lub otwarciem dennicy poprzez dodatkowy zawór odcinający; obsługujący na przemian: podnoszenie zbiornika i otwieranie dennicy pracą wieży i dużego bębna ciśnieniowego. Dodatkowe wyposażenie: W skrzyniach zabudowy umieścić przenośny system do inspekcji rur kanalizacyjnych zasilany z pojazdu charakteryzujący się następującymi parametrami: Głowica wizyjna kamera: Standard video PAL(kolor) Rozdzielczość obrazu min 600 lini TV Czułość kamery min 0.2 lux Zoom optyczny x10 Zoom cyfrowy x 12 Obiektyw kąt widzenia min 104 stopnie Sterowanie przesłoną obiektywu automatyczne Kompensacja światła tylnego automatyczne Balans poziomu bieli automatyczny Wzmocnienie sygnału automatyczne Punkt ostrości 5cm od głowicy Laserowy pomiar owalności kanału i długości uszkodzeń rur Wózek samojezdny: Sposób transportu głowicy samojezdny wózek umożliwia kontrolę stanu drożności i uszkodzeń rur o przekroju od 150mm do min.1000 mm wyposażony w pantograf do centrowania głowicy w kanale z regulacją wysokości możliwość wprowadzania do kanału poprzez studnię DN 315 wózek powinien posiadać minimum 3 zestawy wymiennych kół na różne średnice wraz z dystansami, koła w największym zestawie pompowane, komplet kluczy do wymiany kół w wózku Oświetlenie wspomagające diody super jasne o łącznej sile min 1200 Lm Obudowa kamery wodoszczelna, aluminium Obudowa wózka wodoszczelna, niklowana Podwójne uszczelnienie osi wózka Napęd wózka Elektryczny 2 osie pędne Przeniesienie napędu 2 sztywne osie Całkowita liczba osi 2 Przełączanie kierunku jazdy manualne Regulacja szybkości jazdy manualne Zasilanie systemu 12-14 V DC Sposób uszczelniania kamery elektronika zatopiona w specjalnej żywicy Minimalny pobór prądu 6A kontrola parametrów jazdy i inspekcji system prowadzi pomiar takich parametrów jak: przebyta odległość (dokładność do 1 cm), kąt przechyłu wózka na bok (zapobiega niebezpiecznym przechyłom, alarmując operatora i zatrzymując wózek), Kamera Obrotowa: Liczba osi obrotu 2 Obrót wokół osi poziomej 360 stopni Obrót wokół osi pionowej min 260 stopni Automatyczne poziomowanie Automatyczny bęben z kablem transmisyjnym Bęben kamery wyposażony w wzmocniony kabel o długości 150m zwijarka kablowa automatyczna napęd elektryczny, synchroniczny z jazdą wózka wyposażona w mechanizm automatycznego układania kabla na bębnie (układanie kabla automatycznie synchroniczne z obrotami bębna windy), na bębnie elektroniczny licznik pomiaru dystansu z funkcją zerowania, na windzie zamontowany dodatkowy przełącznik do jazdy wózka oraz przycisk do zwijania kabla na bęben dodatkowe rolki na studzienne, rolki w kiniecie Skrzynia sterownicza Sterowanie zintegrowane z komputerem PC monitor płaski min 19 cali komputer w specjalnej wzmocnionej skrzyni rejestrator videodysk twardy HDD czas zapisu min 50 godz.

wprowadzanie opisów klawiatura ze znakami polskimi program do obróbki zapisanego obrazu
obsługa wszystkich funkcji systemu (głowica, wózek, oświetlenie podstawowe i dodatkowe, pomiar spadków, pomiar odległości) płynna regulacja oświetlenia podstawowego i dodatkowego wyjście sygnału Video wbudowany komputer PC, nagrywarka DVD, USB 2.0 klawiatura PC, myszka wbudowany generator znaków do umieszczania na obrazie filmu opisów uszkodzeń i stałych danych inspekcyjnych (data, godzina, stan licznika, nazwa ulicy, itp.) Oprogramowanie inspekcyjne nieodpłatna dożywotnie aktualizacje oprogramowania uszkodzenia i opisy katalogowane zgodnie z najnowszą obowiązującą Polską Normą PN-EN 13508-2. oprogramowanie przystosowane do instalacji na trzech stanowiskach komputerowych bez konieczności zakupu dodatkowych licencji dane klientów i poszczególne prace zapisywane w katalogach wykres poziomu spadków rzeczywisty i uśredniony oraz chwilowe przebieg badania możliwość wykonywania zdjęć i sporządzania opisów w dowolnym położeniu wózka (również podczas obróbki filmu po skończonej inspekcji) raport po inspekcji w formie zdjęć i opisów zaznaczonych miejsc Kamera na teleskopowej prowadnicy zestaw do szybkiego przeglądania kinet i rur kanalizacyjnych bez konieczność schodzenia do studzienki o parametrach: kamera kolorowa matryca 1/4cala CCD oświetlenie LED 8 białych diod rozdzielczość kamery 320000 (PAL) średnica zewnętrzna kamery min 23 mm monitor kolor min 3,5cala TFT zasilanie DC 12V wymiary monitora nie większe niż 150 X 126 X 27 mm teleskopowa rozsuwana prowadnica od długość min 90 do min 310 cm temperatura pracy 0 stopni C do + 60 stopni C pojemność akumulatora 2200 mAh zakres stosowania rury o średnicy do 200 mm całość umieszczona w aluminiowej skrzynce transportowej ładowarka z dwoma akumulatorami lampa ostrzegawcza LED w kolorze pomarańczowym umieszczona z tyłu zabudowy, załączana z panelu sterowania; lampa robocza LED w klasie szczelności IP68 zamontowana w obrębie dużego bębna ciśnieniowego oświetlająca miejsce pracy, załączana z panelu sterowania; wszystkie przyłącza układu ssącego w systemie Bauer; komplet dysz czyszczących: w rozmiarze 1 cal: głowica czyszcząca standard ślepa oraz z pilotem , głowica ciężka granat, udrażniająca stożkowa, w rozmiarze 1/2 cala: głowica czyszcząca standard ślepa oraz z pilotem ; pistolet wysokociśnieniowy do mycia studzienek; komplet węży ssących o łącznej długości min. 9m z przyłączami Bauer 4 cale; sztywna rura ssąca z przyłączem Bauer 4 cale uzbrojona w rozdrabniacz twardych osadów; komplet kluczy do obsługi pojazdu..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.40.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- weryfikacja na podstawie oświadczenia

- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- weryfikacja na podstawie oświadczenia

- **III.3.3) Potencjał techniczny**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- weryfikacja na podstawie oświadczenia

- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- weryfikacja na podstawie oświadczenia

- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- weryfikacja na podstawie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1 - Cena - 90
- 2 - Gwarancja - 10

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: <http://um.slawnno.ibip.pl>

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Sławnie ul. Polanowska 45 C 76 - 100 Sławno tel. 59 810 38 08 fax 59 810 38 08 osoba do kontaktu: Adam Mallek 510 287 711.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

10.04.2015 godzina 12:00, miejsce: Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Sławnie ul. Polanowska 45 C Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie