

**OPIS SPOSOBU RÓWNOWAŻNOŚCI NAZW WŁASNYCH
ZAWARTYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ,
W CELU UMOŻLIWIENIA ZASTOSOWANIA RÓWNOWAŻNYCH ZAMIENNIKÓW**

Nazwa własna urządzenia, materiału	Parametry techniczno-użytkowe urządzeń lub materiałów równoważnych
Abizol R	masa gruntująca asfaltowo-kauczukowa.
Abizol P	masa bitumiczna do izolacji powłokowych, dopuszczalna modyfikacja kauczukiem.
Arott	rura ochronna (osłonowa) wykonana z tworzywa sztucznego (HDPE). Przy usuwaniu kolizji z istniejącą infrastrukturą dopuszczalne są rury osłonowe dwudzielne z tworzywa sztucznego (HDPE).
kabel typu YAK xS4x25	kabel typu YAKY 4x25 mm ² lub YAKXS 4x25mm ² , lub kabel doziemny czterożyłowy do zasilania latarni oświetleniowych z żyłami aluminiowymi o przekroju żyły 25mm ² .
STAROBRUK	kostka brukowa betonowa gr. 8 (części jezdne) i gr. 6 cm (chodniki)
studnie systemowe Vawin	studzienki z PVC de 600mm i PVC de 425mm
masa chemoutwardzalna BILADUR	każda masa chemoutwardzalna do znaków poziomych drogowych, spełniająca wymagania specyfikacji technicznych i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
żerdzie żelbetowe ŻN-ŻER	słup energetyczny prefabrykowany żelbetowy wysokości 8 m z wysięgnikiem 1/1/10

Z up. BURMISTRZA

mgr Mieczysław Jan Grabowski
Z-ca Burmistrza