

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Sławnie
ul. Polanowska 45 C
76-100 Sławno

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

**„Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego –
dwuosiowego zabudowanego wysokociśnieniowym urządzeniem
ssąco–płuczącym z dodatkowym wyposażeniem”**

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego – dwuosiowego zabudowanego wysokociśnieniowym urządzeniem ssąco – płuczącym z dodatkowym wyposażeniem”

Zamówienie będzie udzielone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej **ustawą**.

Część I SIWZ – Nazwa i adres zamawiającego

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Sławnie

ul. Polanowska 45 C

76 - 100 Sławno

tel. 59 810 38 08 fax 59 810 38 08

NIP: 839-000-82-48 Regon: 770 671 086

Część II SIWZ – Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

Część III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

1. Oznaczenie CPV

33.11.40.00-9 pojazdy specjalne

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest **„Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego– dwuosiowego zabudowanego wysokociśnieniowym urządzeniem ssąco – płuczącym z dodatkowym wyposażeniem”** posiadającego następujące minimalne parametry:

Podwozie

- dopuszczalna masa całkowita (DMC) 16000 kg
- rozstaw osi 4100 – 4300mm
- samochód fabrycznie nowy
- minimalna moc silnika 290KM
- silnik wyposażony w Euro 6
- elektroniczna regulacja silnika EDC
- napęd 4x2 (tylna oś napędzana)
- dodatkowy filtr paliwa podgrzewany z separatorem wody
- zbiornik paliwa min 250l. z zamykanym korkiem paliwa, zbiornik AdBlue min. 20 l
- elektroniczny system hamulcowy – hamulce tarczowe osi przedniej i tylnej, podgrzewany osuszacz powietrza
- dwie fabryczne przystawki odbioru mocy (silnikowa i od skrzyni biegów) spełniające wymogi zabudowy
- system ABS
- hydrauliczne wspomaganie kierownicy
- blokada koła kierownicy oraz immobilizer
- blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi
- stabilizator osi przedniej i tylnej
- przednie zawieszenie paraboliczne, dop. nacisk min. 7 t
- tylne zawieszenie na czterech miechach powietrznych, dop. nacisk min. 11 t
- regulacja wysokości zawieszenia
- hamulce tarczowe przód i tył
- koła min. 22,5”
- boczne osłony przeciw wjazdowe oraz światła obrysowe
- mechaniczny wyłącznik akumulatorów
- 2 akumulatory min. 155Ah, alternator min. 120 A

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego – dwuosiowego zabudowanego wysokociśnieniowym urządzeniem ssąco – płuczącym z dodatkowym wyposażeniem”

Kabina

- kabina krótka trzymiejscowa w kolorze białym
- elektronicznie regulowane i podgrzewane lusterka szerokokątne (kierowcy i pasażera)
- regulator położenia świateł
- światła do jazdy dziennej
- elektryczna regulacja szyb
- światła główne halogenowe podwójne
- elektroniczny ogranicznik prędkości 89 km/h
- sygnał dźwiękowy jednotonowy – cofania
- klimatyzacja automatyczna
- tachograf cyfrowy
- centralny zamek
- na kabinie umieszczona podłużna lampa ostrzegawcza (belka świetlna oraz podświetlony panel z napisem „WODOCIĄGI”
- dywaniki w kabinie
- apteczka, gaśnica

Zabudowa

Zbiornik

- pojemność całkowita 6000 [l] (2000 [l] – woda czysta, 4000 [l] – osad);
- sposób mocowania z ramą podwozia poprzez ramę pośrednią;
- połączenie zbiorników umożliwiające opcjonalne napełnienie całego zbiornika wodą czystą;
- pokrywa zbiornika (tylna dennica) otwierana i zamykana hydraulicznie;
- podnoszenie pokrywy odbywa się za pomocą jednego siłownika umieszczonego wewnątrz zbiornika;
- zbiornik hydraulicznie podnoszony pod kątem min. 30[°] w celu łatwiejszego usuwania osadu;
- podnoszenie zbiornika odbywa się za pomocą jednego siłownika;
- siłowniki (podnoszący zbiornik i otwierający dennicę) wyposażone w zabezpieczenie przed gwałtownym spadkiem ciśnienia w układzie, np. pęknięty przewód hydrauliczny – hydrauliczne zawory bezpieczeństwa;
- zbiornik wyposażony w mechaniczne zabezpieczenie przed opadnięciem podczas prac serwisowych;
- tylna część płaszcza zbiornika (od strony otwieranej dennicy) wzmocniona pierścieniem wykonanym z ceownika hutniczego;
- tylna otwierana dennica wzmocniona pierścieniem wykonanym z ceownika hutniczego;
- 2 zasuwy 4” w dolnej części pokrywy zbiornika służące do jego napełniania i opróżniania;
- dodatkowe zasuwy spustowe 3” na pokrywie zbiornika umieszczone na 1/3 oraz 2/3 wysokości przeznaczone do zrzutu wody nad osadowej;
- minimum 3 dysze płuczące umieszczone wewnątrz zbiornika ułatwiające jego opróżnianie i mycie;
- fartuch wylotowy wystający poza gabaryt samochodu wykonany ze stali kwasoodpornej;
- zabezpieczenie antykorozyjne: epoksydowa powłoka ochronna - wewnątrz zbiornika, malowanie w kolorze niebieskim z podkładem - na zewnątrz;
- obie pompy umieszczone w przedniej części zabudowy osłonięte przed wpływem czynników atmosferycznych;

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego – dwuosowego zabudowanego wysokociśnieniowym urządzeniem ssąco – płuczącym z dodatkowym wyposażeniem”

- wskaźnik poziomu czystej wody w przedniej komorze zbiornika i 3 wzierniki na tylnej dennicy pokazujące poziom osadu w tylnej komorze zbiornika;
- wodoszczelny panel sterujący wykonany ze stali kwasoodpornej znajdujący się z tyłu pojazdu przy bębnie ciśnieniowym z węzłem DN25;
- zamykane na klucz, skrzynki na węże ssące i osprzęt – po obu stronach zbiornika, z zamkami ze stali kwasoodpornej, wykonane z blachy aluminiowej o grubości 3 [mm] i malowane z podkładem w kolorze niebieskim;
- właz rewizyjny z pokrywą w przedniej części zbiornika (komora wody czystej) o śr. min. 450 [mm];

Napęd urządzenia

- obie pompy napędzane z przystawki odbioru mocy podwozia

Układ ssania

- pompa ssąca o wydajności min. 850 [m³/h] przy max. podciśnienie/nadciśnienie - 0,8 [bar]/0,5 [bar];
- podwójne zabezpieczenie pompy ssącej przed zalaniem poprzez odcinający zawór kulowy oraz zawór syfonowy (przelewowy);
- pompa ssąca z korpusem i flanszami chłodzonymi cieczą;
- układ ssący wyposażony w chłodnicę z wentylatorem i zbiornik wyrównawczy;
- układ ssący wyposażony w osadnik oleju;
- ramię ssące (wieża): hydraulicznie obracane o kąt minimum 270 [°], rozsuwane i składane za pomocą siłownika hydraulicznego, podnoszone i opuszczane za pomocą siłownika hydraulicznego, otwierane i zamykane (ssanie wieża) za pomocą siłownika pneumatycznego, zamontowane na zbiorniku z otworem wlotowym obrotnicy do zbiornika o śr. 250 [mm], uzbrojone w wąż ssący o średnicy 4”, sterowane niezależnie z poziomu bezprzewodowego pilota, mechanizm obrotowy (zębaty) osłonięty osłoną zabezpieczającą przed wpływem warunków atmosferycznych;

Układ wysokociśnieniowy

- układ ciśnieniowy o maksymalnych parametrach pracy: 140 [bar] – ciśnienie robocze przy 210 [l/min] – wydatek wody;
- układ ciśnieniowy wyposażony w filtr wody zainstalowany na zasilaniu pompy ciśnieniowej;
- płynna regulacja wydatku i ciśnienia pompy ciśnieniowej;
- układ umożliwiający cyrkulację podgrzewanej w zbiorniku wody, podczas jazdy samochodu – praca w warunkach zimowych;
- podgrzewanie wody w układzie poprzez spalinyowy układ przepływowy załączany niezależnie, czujnik temperatury wody w układzie;
- zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho – kontrolka niskiego poziomu wody w zbiorniku wraz z wyłącznikiem pompy ciśnieniowej w przypadku braku wody;
- awaryjny wyłącznik zabezpieczenia przed pracą na sucho umożliwiający dalszą pracę pompy w układzie zamkniętym w celu zwinięcia na bęben węża roboczego pod ciśnieniem i powrót do bazy z cyrkulacją podgrzanej wody w okresie zimowym;
- duży odkładany hydraulicznie o kąt 180 [°], obrotowy bęben (wyciągarka) do prowadzenia węża ciśnieniowego DN25 o długości 120 [m] z płynną regulacją prędkości w obu kierunkach;
- duży bęben wyposażony w mechanizm do automatycznego układania węża DN25;
- dodatkowy mały bęben z węzłem ciśnieniowym DN13 o długości 60 [m] z napędem ręcznym zamontowany w tylnej części zabudowy;

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego – dwuosiowego zabudowanego wysokociśnieniowym urządzeniem ssąco – płuczącym z dodatkowym wyposażeniem”

Sterowanie

– Panel sterowania:

- wykonany ze stali kwasoodpornej;
- zamykany na odrębny klucz;
- szczelny, odporny na warunki atmosferyczne;
- z drzwiczkami z szybką rewizyjną (plexiglass) pozwalającą sprawdzić stan kontrolerek bez konieczności otwierania;
- umiejscowiony ergonomicznie w obrębie uchylnego ramienia dużego bębna ciśnieniowego;
- pod panelem sterowania, w zintegrowanej obudowie ze stali kwasoodpornej, zamontowano manometr ciśnieniowy i manowakuometr;
- obsługujący następujące funkcje:
 - wł./wyl. pompy ciśnieniowej;
 - wł./wyl. pompy ssącej;
 - płynna regulacja parametrów pracy obu pomp;
 - joystick 2-kierunkowy do obsługi dużego bębna ciśnieniowego (odwijanie/nawijanie węża);
 - przycisk do awaryjnego wyłączenia układu zabezpieczającego przed suchobiegiem z kontrolką sygnalizującą min. poziom wody w zbiorniku;
 - zewnętrzny wyłącznik bezpieczeństwa;
 - licznik motogodzin;
 - wł./wyl. tylnej lampy ostrzegawczej LED;
 - wł./wyl. tylnej lampy roboczej LED;
 - gniazdo zapalniczki;
 - inne niezbędne funkcje i/lub wskaźniki;

– Bezprzewodowy pilot do zdalnej obsługi wieży:

- niezależne funkcje z blokadą przed jednoczesnym załączeniem dla par:
 - wyłącznik bezpieczeństwa;
 - wł./wyl. zasuw pneumatycznej;
 - obrót lewo/obrot prawo;
 - wysuw/wsuw;
 - podnoszenie/opuszczanie.

– Układ hydrauliczny:

- zabezpieczony przed nieumyślnym podniesieniem zbiornika lub otwarciem dennicy poprzez dodatkowy zawór odcinający;
- obsługujący na przemian: podnoszenie zbiornika i otwieranie dennicy/pracę wieży i dużego bębna ciśnieniowego.

Dodatkowe wyposażenie:

- W skrzyniach zabudowy umieścić przenośny system do inspekcji rur kanalizacyjnych zasilany z pojazdu charakteryzujący się następującymi parametrami:**

Głowica wizyjna kamera:

- Standard video – PAL(kolor)
- Rozdzielczość obrazu – min 600 lini TV
- Czułość kamery min 0.2 lux
- Zoom optyczny x10
- Zoom cyfrowy x 12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego – dwuosiowego zabudowanego wysokociśnieniowym urządzeniem ssąco – płuczącym z dodatkowym wyposażeniem”

- Obiektyw - kąt widzenia min 104 stopnie
- Sterowanie przesłoną obiektywu automatyczne
- Kompensacja światła tylnego automatyczne
- Balans poziomu bieli automatyczny
- Wzmocnienie sygnału automatyczne
- Punkt ostrości 5cm od głowicy
- Laserowy pomiar owalności kanału i długości uszkodzeń rur

Wózek samojezdny:

- Sposób transportu głowicy – samojezdny wózek
- umożliwia kontrolę stanu drożności i uszkodzeń rur o przekroju od 150mm do min.1000 mm
- wyposażony w pantograf do centrowania głowicy w kanale z regulacją wysokości
- możliwość wprowadzania do kanału poprzez studnię DN 315
- wózek powinien posiadać minimum 3 zestawy wymiennych kół na różne średnice wraz z dystansami, koła w największym zestawie - pompowane, komplet kluczy do wymiany kół w wózku
- Oświetlenie wspomagające – diody super jasne o łącznej sile min 1200 Lm
- Obudowa kamery – wodoszczelna, aluminium
- Obudowa wózka – wodoszczelna, niklowana
- Podwójne uszczelnienie osi wózka
- Napęd wózka – Elektryczny/ 2 osie pędne
- Przeniesienie napędu – 2 sztywne osie
- Całkowita liczba osi - 2
- Przełączanie kierunku jazdy – manualne
- Regulacja szybkości jazdy - manualne
- Zasilanie systemu 12-14 V DC
- Sposób uszczelniania kamery – elektronika zatopiona w specjalnej żywicy
- Minimalny pobór prądu – 6A
- kontrola parametrów jazdy i inspekcji - system prowadzi pomiar takich parametrów jak: przebyta odległość (dokładność do 1 cm), kąt przechyłu wózka na bok (zapobiega niebezpiecznym przechyłom, alarmując operatora i zatrzymując wózek),

Kamera Obrotowa:

- Liczba osi obrotu 2
- Obrót wokół osi poziomej 360 stopni
- Obrót wokół osi pionowej min 260 stopni
- Automatyczne poziomowanie

Automatyczny bęben z kablem transmisyjnym

- Bęben kamery wyposażony w wzmocniony kabel o długości 150m
- zwijarka kablowa automatyczna - napęd elektryczny, synchroniczny z jazdą wózka
- wyposażona w mechanizm automatycznego układania kabla na bębnie (układanie kabla automatycznie synchroniczne z obrotami bębna windy),
- na bębnie elektroniczny licznik pomiaru dystansu z funkcją zerowania,
- na windzie zamontowany dodatkowy przełącznik do jazdy wózka oraz przycisk do zwijania kabla na bęben
- dodatkowe rolki na studzienne, rolki w kiniecie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego – dwuosiowego zabudowanego wysokociśnieniowym urządzeniem ssąco – płuczącym z dodatkowym wyposażeniem”

Skrzynia sterownicza

- Sterowanie zintegrowane z komputerem PC
- monitor płaski- min 19”
- komputer w specjalnej wzmocnionej skrzyni
- rejestrator video- dysk twardy HDD
- czas zapisu - min 50 godz.
- wprowadzanie opisów - klawiatura ze znakami polskimi
- program do obróbki zapisanego obrazu
- obsługa wszystkich funkcji systemu (głowica, wózek, oświetlenie podstawowe i dodatkowe, pomiar spadków, pomiar odległości)
- płynna regulacja oświetlenia podstawowego i dodatkowego
- wyjście sygnału Video
- wbudowany komputer PC, nagrywarka DVD, USB 2.0
- klawiatura PC, myszka
- wbudowany generator znaków do umieszczania na obrazie filmu opisów uszkodzeń i stałych danych inspekcyjnych (data, godzina, stan licznika, nazwa ulicy, itp.)

Oprogramowanie inspekcyjne

- nieodpłatna dożywotnie aktualizacje oprogramowania
 - uszkodzenia i opisy katalogowane zgodnie z najnowszą obowiązującą Polską Normą PN-EN 13508-2.
 - oprogramowanie przystosowane do instalacji na trzech stanowiskach komputerowych bez konieczności zakupu dodatkowych licencji
 - dane klientów i poszczególne prace zapisywane w katalogach
 - wykres poziomu spadków- rzeczywisty i uśredniony oraz chwilowe
 - przebieg badania - możliwość wykonywania zdjęć i sporządzania opisów w dowolnym położeniu wózka (również podczas obróbki filmu po skończonej inspekcji)
 - raport po inspekcji - w formie zdjęć i opisów zaznaczonych miejsc
- **Kamera na teleskopowej prowadnicy - zestaw do szybkiego przeglądania kinet i rur kanalizacyjnych bez konieczność schodzenia do studzienki o parametrach:**
- kamera kolorowa – matryca 1/4”CCD
 - oświetlenie LED - 8 białych diod
 - rozdzielczość kamery – 320000 (PAL)
 - średnica zewnętrzna kamery - min 23 mm
 - monitor kolor min 3,5” TFT
 - zasilanie - DC 12V
 - wymiary monitora nie większe niż 150 X 126 X 27 mm
 - teleskopowa rozsuwana prowadnica – od długość min 90 - do min 310 cm
 - temperatura pracy 0°C do + 60°C
 - pojemność akumulatora - 2200 mAh
 - zakres stosowania – rury o średnicy do 200 mm
 - całość umieszczona w aluminiowej skrzynce transportowej
 - ładowarka z dwoma akumulatorami
- lampa ostrzegawcza LED w kolorze pomarańczowym umieszczona z tyłu zabudowy, załączana z panelu sterowania;

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego – dwuosiowego zabudowanego wysokociśnieniowym urządzeniem ssąco – płuczącym z dodatkowym wyposażeniem”

- lampa robocza LED w klasie szczelności IP68 zamontowana w obrębie dużego bębna ciśnieniowego oświetlająca miejsce pracy, załączana z panelu sterowania;
- wszystkie przyłącza układu ssącego w systemie Bauer;
- komplet dysz czyszczących:
 - w rozmiarze 1”: głowica czyszcząca standard ”ślepa” oraz ”z pilotem”, głowica ciężka granat, udrażniająca stożkowa,
 - w rozmiarze ½”: głowica czyszcząca standard ”ślepa” oraz ”z pilotem”;
- pistolet wysokociśnieniowy do mycia studzienek;
- komplet węży ssących o łącznej długości min. 9 [m] z przyłączami Bauer 4”;
- sztywna rura ssąca z przyłączem Bauer 4” uzbrojona w rozdrabniacz twardych osadów;
- komplet kluczy do obsługi pojazdu.

Część IV SIWZ – Termin wykonania zamówienia

Wymaganym terminem realizacji niniejszego zamówienia jest dostawa do zakładu Zamawiającego przy ul. Polanowskiej 45c **do 60 dni od daty podpisania umowy.**

Część V SIWZ – Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający, nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Część VI SIWZ - Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w SIWZ sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa).

Część VII SIWZ - Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

Część VIII SIWZ - Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. O udzielenie zamówienia publicznego określonego w III części SIWZ, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 - 1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 - 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
 - 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Zamawiający uzna warunki za spełnione na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ.

Część IX SIWZ - Wykaz oświadczeń lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
 - 1) Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy (załącznik nr 2 do SIWZ),
 - 2) Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje bez zastrzeżeń, zawarte w treści formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ),
 - 3) Oświadczenie, że Wykonawca uważa się za związanego ofertą na czas wskazany

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego – dwuosiowego zabudowanego wysokociśnieniowym urządzeniem ssąco – płuczącym z dodatkowym wyposażeniem”

w SIWZ, zawarte w treści formularza oferty (*załącznik nr 1 do SIWZ*),

- 4) Oświadczenie o akceptacji warunków umowy, której wzór załączono do SIWZ, zawarte w treści formularza oferty (*załącznik nr 1 do SIWZ*),

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w ust. w pkt 5, 6, 7 i 8.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

- 5) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (*załącznik nr 3 do SIWZ*),
 - 6) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - 7) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 - 8) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
 3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w ust. 1 i 2.
 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 6, 7 i 8 niniejszej SIWZ – składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego – dwuosiowego zabudowanego wysokociśnieniowym urządzeniem ssąco – płuczącym z dodatkowym wyposażeniem”

- 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. W celu dokonania oceny podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania w okoliczności, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Wykonawca złoży wraz z ofertą:
 - 1) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z art. 26 ust. 2 d ustawy (załącznik nr 4 do SIWZ).
6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
7. W przypadku kiedy Wykonawcy wspólnie składają ofertę, mają wówczas obowiązek ustanowić pełnomocnika do:
 - 1) łącznego reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
 - 2) łącznego reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Przedmiotowe pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.

8. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu **pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.**
9. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 8, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
10. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
11. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwo, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego – dwuosiowego zabudowanego wysokociśnieniowym urządzeniem ssąco – płuczącym z dodatkowym wyposażeniem”

w którym upłynął termin składania ofert.

12. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy.
13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwość co do jej prawdziwości;
14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
15. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Oświadczenia i dokumenty mogą być przedłożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Część X SIWZ – Informacja o sposobie porozumienia się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach i godzinach: poniedziałek – piątek w godz. 07:00 do 15:00.
2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.
3. Wszelka korespondencja przesłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia.
4. Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazanych za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana jest niezwłocznie potwierdzić.
5. Wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia, itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.
6. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
7. Osobami do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
Prezes Zarządu – Wojciech Ludwikowski (tel. 59 810 57 34)
Adam Mallek (tel. 59 810 38 08 lub 510 287 711)

Część XI SIWZ – Wymagania dotyczące wadium

1. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości: **25.000,00 zł** (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Dochowanie terminu nastąpi jeżeli kwotą wadium zostanie uznane konto bankowe Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert.
3. Wadium można wnieść w formie:
 - 1) pieniądza, płatnego przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP SA O/Sławno nr **43 1020 4681 0000 1502 0003 5105** z dopiskiem **„Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego”**. (Należy załączyć potwierdzenie wniesienia wadium do oferty),
 - 2) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - 3) gwarancji bankowej,
 - 4) gwarancji ubezpieczeniowej,
 - 5) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275).

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego – dwuosiowego zabudowanego wysokociśnieniowym urządzeniem ssąco – płuczącym z dodatkowym wyposażeniem”

4. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, **należy złożyć w formie oryginału w osobnej kopercie** w siedzibie Zamawiającego z dopiskiem „**wadium - „Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego – dwuosiowego zabudowanego wysokociśnieniowym urządzeniem ssąco – płuczącym z dodatkowym wyposażeniem”** (Zamawiający w tym przypadku nie żąda załączenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty).
5. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć wadium na cały okres związania z ofertą.
7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a.
8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
 - 2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 - 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Część XII SIWZ – termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego – dwuosioowego zabudowanego wysokociśnieniowym urządzeniem ssąco – płuczącym z dodatkowym wyposażeniem”

- przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.
 4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
 5. Bieg terminu związania ofert rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert.

Część XIII SIWZ - Opis sposobu przygotowania ofert

Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę wg poniższych zasad:

- 1) treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ;
- 2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
- 3) oferta winna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej;
- 4) oferta winna być złożona zgodnie z załącznikiem nr 1 SIWZ - formularz oferty;
- 5) oferta winna być sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem;
- 6) oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty;
- 7) upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z dokumentów dołączonych do oferty;
- 8) w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego, wówczas ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. **Pełnomocnictwo winno być przedstawione w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii i dołączone do oferty;**
- 9) Wszelkie zmiany i poprawki w treści oferty (wniesione przed złożeniem oferty) muszą być parafowane przez osobę/osoby podpisującą/ce ofertę;
- 10) Wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty można składać w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem (na każdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu) przez osoby upoważnione do podpisywania oferty;
- 11) Wykonawca winien zamieścić ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które będą zaadresowane na Zamawiającego oraz będą posiadać oznaczenia:
Oferta – „Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego – dwuosioowego zabudowanego wysokociśnieniowym urządzeniem ssąco – płuczącym z dodatkowym wyposażeniem” oraz „nie otwierać przed 10.04.2015 r. do godz. 12.05”.
- 12) Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna winna posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia;
- 13) Skutki związane z nieoznaczeniem oferty w sposób podany w SIWZ ponosi Wykonawca;
- 14) Nieoznaczenie oferty w sposób podany w SIWZ nie skutkuje odrzuceniem oferty;
- 15) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert:
 - a) powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być przygotowane, opieczetowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt 11, a koperty zewnętrzna i wewnętrzna będą oznaczone określeniami "zmiana" lub "wycofanie",

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego – dwuosiowego zabudowanego wysokociśnieniowym urządzeniem ssąco – płuczącym z dodatkowym wyposażeniem”

- b) Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert;
- 16) Ofertę należy spiąć w sposób trwały, strony zapisane muszą być ponumerowane, a ich ilość wpisana do treści formularza oferty;
- 17) Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca;
- 18) Oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

Zastrzeżone informacje zaleca się wskazać w formularzu oferty (*załącznik nr 1 do SIWZ*) oraz złożone w ofercie, w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowanej napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa”. W przypadku nie zabezpieczenia przez Wykonawcę w ofercie informacji zastrzeżonych zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

Część XIV SIWZ - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy **złożyć** w biurze Zamawiającego:
Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Sławnie ul. Polanowska 45c w sekretariacie firmy do dnia 10.04.2015 r. do godz. 12.00.
2. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
3. Oferty będą **otwarte** w dniu **10.04.2015 r. o godz. 12.05 w gabinecie Prezesa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sławnie, ul. Polanowska 45 C.**
4. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
5. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia.
8. Informacje, o których mowa w ust. 6 i 7, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
9. Z uwagi na jawność ofert od chwili ich otwarcia, ewentualne ich udostępnianie odbywać się będzie według następujących zasad:
 - 1) Wykonawca jest zobowiązany złożyć pisemny wniosek o udostępnienie treści wskazanej oferty;
 - 2) Zamawiający ustali termin, miejsce i sposób udostępnienia oferty o czym niezwłocznie poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę.

Część XV SIWZ – Opis sposobu obliczenia oferty

1. Cena ofertowa zawiera w sobie cenę nowego samochodu ciężarowego – dwuosiowego zabudowanego wysokociśnieniowym urządzeniem ssąco – płuczącym z dodatkowym wyposażeniem, a także koszty dostawy do Zamawiającego, świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz wszelkie inne koszty, podatki, opłaty związane z realizacją zamówienia.
2. Cena ofertowa ustalona przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego – dwuosiowego zabudowanego wysokociśnieniowym urządzeniem ssąco – płuczącym z dodatkowym wyposażeniem”

4. Cena ofertowa jest stała, niezmienna przez cały okres realizacji umowy.

Część XVI SIWZ - Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającymi i wykonawcą

Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

Część XVII SIWZ – Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

1. W niniejszym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający kierował się będzie kryteriami:

- 1) **Cena - waga 90 %**
- 2) **Gwarancja – waga 10 %**

2. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

A. Cena (C) – waga kryterium 90%

Oferty będą podlegały ocenie w kryterium A według następującego wzoru:

$$C = \frac{C_{\min}}{C_n} \times 100 \text{ pkt} \times 90 \%$$

C - liczba punktów przyznana w kryterium A

C_{min} - cena minimalna wśród złożonych ofert

C_n - cena zaoferowana w ofercie badanej

B. Gwarancja (G) – waga kryterium 10% – okres udzielonej gwarancji jakości

Wykonawca otrzyma punkty odpowiednio do udzielonego okresu gwarancji jakości:

- dla udzielonej gwarancji na okres 24 miesięcy - 5 pkt
- dla udzielonej gwarancji na okres 36 miesięcy i więcej - 10 pkt

Oferty będą podlegały ocenie w kryterium B według następującego wzoru:

$$G = \frac{G_n}{G_{\max}} \times 100 \text{ pkt} \times 10 \%$$

G - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium B

G_{max} - maksymalna liczba punktów za okres gwarancji uzyskana wśród badanych ofert

G_n - liczba punktów za okres gwarancji w ofercie badanej

3. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionymi wyżej kryteriami Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

$$P = C + G$$

P – suma punktów

4. Wybór oferty najkorzystniejszej:

- 1) Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów,
- 2) Zamawiający będzie obliczał punkty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a w przypadku konieczności – w celu rozróżnienia ofert Wykonawców, będzie brał pod uwagę dalsze miejsca po przecinku.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem ust. 6, dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego – dwuosiowego zabudowanego wysokociśnieniowym urządzeniem ssąco – płuczącym z dodatkowym wyposażeniem”

6. Zamawiający poprawia w tekście oferty:
- 1) oczywiste omyłki pisarskie;
 - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Część XVIII SIWZ - Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o:
 - 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1), na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 4, jeżeli:
 - 1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę,
 - 2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej ofert oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.
5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.
6. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie.
7. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
 - 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
 - 2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego – dwuosowego zabudowanego wysokociśnieniowym urządzeniem ssąco – płuczącym z dodatkowym wyposażeniem”

Część XIX SIWZ - Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Część XX SIWZ – Warunki umowy

- określa wzór umowy (załącznik nr 5), stanowiący integralną część SIWZ.

Część XXI SIWZ - Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Szczegóły wnoszenia środka odwoławczego określa dział VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Załączniki do SIWZ

- 1) Formularz Oferty - załącznik nr 1
- 2) Oświadczenie art. 22 ust. 1 – załącznik nr 2
- 3) Oświadczenie art. 24 ust. 1 – załącznik nr 3
- 4) Informacja o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 4
- 5) Wzór umowy - załącznik nr 5

Zatwierdzam:

Sławno, dnia 02 kwietnia 2015 r.