

## **Zalecenie odnośnie użytkowania oraz pielęgnacji drewnianych podłóg sportowych pokrytych lakierem Pall X Sport.**

Podłogi sportowe, ze względu na swoją specyfikę, wymagają odpowiedniego podejścia do zagadnień konserwacji oraz pielęgnacji. Warunkiem zachowania trwałej powierzchni oraz bezpiecznego użytkowania jest przestrzeganie poniższych zaleceń.

1. Zabezpieczenie korytarzy, wejść itp. do sal sportowych.
2. Zmiana obuwia oraz ograniczenia w użytkowaniu sali w obuwiu nie sportowym.
3. Czyszczenie codzienne
4. Czyszczenie okresowe
5. Pielęgnacja okresowa

Podłogi sportowe, wymagają zastosowania produktów do zabezpieczenia powierzchni, spełniających odrębne normy określające dopuszczalny współczynnik poślizgu.

Lakier Pall X Sport firmy Pallmann, jest produktem, który spełnia wyżej wymienioną normę, jednakże w trakcie użytkowania charakterystyka powierzchni zmienia się.

Ma na to wpływ rodzaj używanych środków pielęgnacyjnych oraz zanieczyszczenia powstające na lakierze w trakcie eksploatacji.

W przypadku zabezpieczania (pielęgnacja okresowa) powierzchni pastami pielęgnacyjnymi, należy stosować wyłącznie produkty, które nie wpłyną na zwiększenie współczynnika poślizgu.

Większość zabrudzeń jest łatwo rozpuszczalna w wodzie, jednak w trakcie intensywnego użytkowania, podłoga sportowa zostaje zabrudzona potem, który zawiera tłuszcz.

Z czasem, na powierzchni gromadzi się jego warstwa, która wpływa na zwiększenie się śliskości powierzchni. W związku z tym, konieczne jest okresowe zmywanie podłogi środkiem o bardziej intensywnym działaniu.

### **1. Zabezpieczenie korytarzy, wejść itp. do sal sportowych.**

Większość zabrudzeń (piasek, błoto itp.) jest wnoszonych na powierzchnię bezpośrednio z innych pomieszczeń oraz z zewnątrz. Aby temu przeciwdziałać, konieczne jest zainstalowanie (oraz regularne czyszczenie) bardzo wydajnych wycieraczek. Prawidłowo zaprojektowany system wycieraczek powinien zawierać 3 strefy czyszczenia:

- zgrubną czyli przechwytywania większego brudu
- pośrednią czyli zatrzymywania brudu
- absorpcyjną czyli osuszającą

Długość ciągu czyszczącego powinna wynosić co najmniej 2-2,5 metra bieżącego czyli minimum trzy kroki. (ewentualne oszczędności ograniczać do szerokości wycieraczek zwiększając ich długość)

### **2. Zmiana obuwia oraz ograniczenia w użytkowaniu sali w obuwiu nie sportowym.**

Bardzo ważne jest przestrzeganie zmiany obuwia na sportowe (na nie brudzącej podeszwie)

W przypadku użytkowania sali do innych celów (targi, akademie, zabawy itp.) należy zadbać o wcześniejsze oczyszczenie wycieraczek oraz jeśli to możliwe, zwiększenie ich ilości. W trakcie trwania tego typu imprez wskazane jest (w miarę możliwości) zamiatanie, zmywanie zanieczyszczeń na bieżąco.

### 3. Czyszczenie codzienne

Czyszczenie codzienne ogranicza się do odkurzania powierzchni np. mopem nożycowym oraz do zmywania wodnym roztworem środka Pallmann Clean (100-200 ml /10 l. wody)  
(w przypadku pomieszczeń mało użytkowanych zmywanie może być przeprowadzane 2-3 razy na tydzień)

### 4. Czyszczenie okresowe *(w zależności od intensywności użytkowania – średnio 2-4 razy na rok)*

W celu usunięcia nagromadzonych na powierzchni, trudno usuwalnych zabrudzeń (tłuszcz) należy zastosować wodny roztwór środka Pallmann Clean Strong (20-100ml /10 l. wody)  
Roztwór (pianę) nakładać na powierzchnię, pozostawić na 2-5 minut a następnie intensywnie zmywać za pomocą mopa (lub mechanicznie). Wskazane jest natychmiastowe zbieranie brudnej cieczy za pomocą ściągaczek gumowych lub odkurzacza do płynów.  
Po wyszorowaniu całość dokładnie zmywamy ( 2 razy) czystą wodą.

### 5. Pielęgnacja okresowa *(nowa podłoga lub po czyszczeniu okresowym)*

W celu zachowania odpowiedniego wyglądu oraz wydłużenia trwałości powierzchni wskazane jest nałożenie na nową podłogę (po 2-3 tygodniach od lakierowania) emulsji Pallmann Finish Care Stop. W tym wypadku produkt nakładany jest (bez rozcieńczania) cienką warstwą, równomiernie na całą powierzchnię (ok. 7- 10 ml/m<sup>2</sup>)  
Produkt również należy stosować po przeprowadzeniu czyszczenia okresowego (aplikacja jak wyżej, po wyschnięciu zmytej powierzchni). W przypadku intensywnie użytkowanych podłóg możliwe jest dwukrotne nałożenie emulsji.

Emulsja Pallmann Finish Care Stop może być również stosowana w czyszczeniu codziennym na zmianę ze środkiem Pallmann Clean (np. co piąte mycie). Dozowanie: 50-100 ml/10 l. wody.

#### Uwaga!

Częstotliwość przeprowadzania poszczególnych etapów czyszczenia i pielęgnacji może się różnić w zależności od faktycznego stopnia i sposobu użytkowania.  
Efektywność sprzątania, powinna być monitorowana tak, aby mieć pewność, że ustalony harmonogram jest odpowiedni do wymagań stawianych powierzchni.

*W celu uzyskania dalszych informacji proszę o kontakt*

Dariusz Turski  
Technik firmy Pallmann

tel.693-285-208