NR RYSUNKU	NAZWA RYSUNKU	TYTUŁ PROJEKTU	ADRES INWESTYCJI
E9	RZUT II PIĘTRA - INST. GNIAZD WTYKOWYCH I SIŁY	PRZYSTOSOWANIE- PRZEBUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY PLACU SPORTOWYM 1 W SŁAWNIE	GIMNAZJUM MIEJSKIE NR 1 W SŁAWNIE PLAC SPORTOWY 1 W SŁAWNIE IM. MJR HENRYKA SUCHARSKIEGO DZ. NR EWID. 977/5 OBR. SŁAWNO 2

SKALA	JEDNOSTKA PROJEKTOWA, AUTOR PROJEKTU	PROJEKTOWAŁ
1:100 FAZA PW	BAS PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PATRYK KRUPCAŁA UL. WITKIEWICZA 54/14, 71-125 SZCZECIN mgr inż. arch. Patryk Krupcała upr. proj. b.o. w spec. arch. 24/ZPOIA/OKK/2013	mgr inż. Piotr Dominiak upr. nr ZAP/0107/POOE/12 (inst. elektryczne) PROJEKTOWAŁ mgr inż. Piotr Markowski upr. nr ZAP/0218/POOE/11 (inst. elektryczne)

Legenda:
- gniazdo 2p+Z 230V
- gniazdo podwojne 2p+Z 230V
- gniazdo 2p+Z 230V IP44
- PEL (w dwóch ramkach): 3 gn. 2P+Z 230V, 2 gn. RJ45
- wypust kablowy 230V
- rozdzielnica lokalna

montaż kraty pomostowej 1100x75cm cynkowanej przykręcanej do kołów wklejanych fi 10mm w rozstawie co 50cm do czoła stropu

demontaż stalowej balerki

montaż kraty pomostowej 250X75cm cynkowanej przykręcanej do kołów wklejanych fi 10mm w rozstawie co 50cm do czoła stropu

demontaż stalowej balerki

montaż kraty pomostowej 1100x75cm cynkowanej przykręcanej do kołów wklejanych fi 10mm w rozstawie co 50cm do czoła stropu

2.1 HOL P=301,41m² wykładzina klejona

2.2 GABINET PSYCHOLOGA P=18,24m² wykładzina klejona

2.3 SALA LEKCYJNA P=52,42m² wykładzina klejona

2.4 SALA LEKCYJNA P=54,11m² wykładzina klejona

2.5a ZAPLECZE P=15,50m² wykładzina klejona

2.5 SALA LEKCYJNA P=57,20m² wykładzina klejona

2.6 SALA LEKCYJNA P=46,18m² wykładzina klejona

2.7 SALA LEKCYJNA P=46,44m² wykładzina klejona

2.8 SALA LEKCYJNA P=46,09m² wykładzina klejona

2.9 SALA LEKCYJNA P=46,09m² wykładzina klejona

2.10 SALA LEKCYJNA P=48,01m² wykładzina klejona

2.11 SALA LEKCYJNA P=53,11m² wykładzina klejona

2.12 SALA LEKCYJNA P=52,35m² wykładzina klejona

2.13 GABINET PIELĘGNIARKI P=15,36m² wykładzina klejona

odtworzenie zamurowanego otworu ościeżnicowego drzwiowego o szerokości dostosowanej do budowy wymiary i głębokość ościeżnicy nadproża i skonsultować z projektantem dalsze prace wyburzeniowe

zamurowanie otworu między pomieszczeniami

wymiana umywalki i baterii

H=325

REI60

EI30

H1

H2

R2

R3-G14