0.4 ŚWIETLICA
P=52,45m²,
wykładzina klejona

wymiana umywalki
i baterii

H=275
usunięcie i zamurowanie
nienormatywnych drzwi

0.3 SALA LEKCYJNA
DLA 30 DZIECI
P=51,47m²,
wykładzina klejona

0.1 PRZEDSIONEK
P=5,32m²,
wykładzina klejona

H1

REI60

EI30

0.02

H=275

PODCIEŃ
P=10,95m²,
gres antypoślizgowy

GŁÓWNE WEJŚCIE

PWP

± 0.00 m npm

projektowana balustrada stalowa
z profili zamkniętych 50x50mm i płaskowników
50x8mm cynkowanych, szczegół wg detalu D5

wykończenie schodów wykładziną
klejoną oraz montaż ryflowanych nosków systemowych
z tworzywa sztucznego w kontrastującym kolorze

UWAGA: OGRANICZONY ZAKRES PRAC
DJAKO OSOBNA POZYCJA W
KOSZTORYSIE
I SPECYFIKACJI:
- skucie glazury i terakoty/gresu
- ułożenie nowej glazury h=2m oraz gresu
- usunięcie luźnych tynków, luszczącej farby
- wyrównanie ubytków, nałożenie gładzi
gipsowej
- gruntowanie ścian i sufitu
- malowanie farbą akrylową
- wymiana stolarki drzwiowej

projektowana balustrada stalowa
z profili zamkniętych 50x50mm i płaskowników
50x8mm cynkowanych, szczegół wg detalu D5

0.31 POMIESZCZENIE
Z TABLICĄ ROZDZIELCZĄ
I GŁ. WYŁĄCZNIKIEM PRĄDU
P=2,41m²
wykładzina klejona

zamurowanie okna ok. 1x1m

0.5 SALA LEKCYJNA
DLA 24 DZIECI
P=44,27m²,
wykładzina klejona

0.2 HOL
P=128,78m²,
wykładzina klejona

demontaż istniejącej
i montaż nowej wycieraczki
stalowej z osadnikiem
wymiar 120x80

WP

PODCIEŃ
P=25,32m²,
gres antypoślizgowy

remont schodów, skucie okładzin
ceramicznych, ułożenie gresu
antypoślizgowego np. Opoczno
pieprz i sól lub o równoważnym
stopniu antypoślizgowości na poziomie min. R9

poręcze na wysokości 70 i 90cm

bortnice wysokości 7cm

10%

projektowana pochylnia dla osób o ograniczonej
zdolności do poruszania się. Konstrukcja projektowana
w całości ze stali zabezpieczonej cynkowaniem
ogniowym i malowaniem farbami epoksydowymi
i poliuretanowymi do zastosowań przez producenta
betonowych stadionowych w gruncie.

azurowe ścianki z drzwiami z siatki stalowej
na konstrukcji z profili stalowych 50x50mm cynkowanych,
wysokość ścianki 275cm, szczegóły wg detalu D3

projektowana
balustrada stalowa
z profili zamkniętych
50x50mm i płaskowników
50x8mm cynkowanych,
szczegół wg detalu D5

0.6 SZATNIA
P=63,33m²
wykładzina klejona

odpływ posadzkowy,
wykończony kratką stalową
chromowaną

0.20 TOALETY
P=14,66m²
wykładzina klejona

stalowa szafka ubraniowa
dla 8 uczniów 120x49x30cm,

zawór czerpalny ze złączką

0.15 TOALETY
P=14,35m²
wykładzina klejona

H2

EI30

0.7 KORYTARZ I SCHODY
P=19,99m²
wykładzina klejona

± 0.00 m npm

0.10 PISUAR
P=1,51m²
okładzina ceramiczna

montaż nowej wycieraczki
stalowej z osadnikiem
wymiar 120x80

0.9 PRZEDSIONEK
P=3,57m²
okładzina ceramiczna

0.11 WC
P=1,10m²
okładzina ceramiczna

ścianka pełnej wysokości

0.13 WC
P=3,42m²
okładzina ceramiczna

GP

RG

0.27 KORYTARZ
P=5,76m²
wykładzina klejona

0.28 POMIESZCZENIE BIUROWE
P=17,65m²
wykładzina klejona

0.30 POM. POMOCNICZE
P=11,35m²
wykładzina klejona

0.29 SERWEROWNIA
P=8,5m²
wykładzina klejona

UWAGA: wymiana wszystkich wewnętrznych
ścianek działowych
na nowe GK, gruntowanie i malowanie ścian
i sufitów, demontaż posadzki i ułożenie
wykładziny klejonej homogenicznej

0.24 SZATNIA NAUCZYCIELI
P=27,16m²
wykładzina klejona

0.26 POM. GOSPODARCZE
P=8,28m²
wykładzina klejona

0.23 WC DLA NIEP.
P=4,12m²
okładzina ceramiczna

0.25 POM. POMOCNICZE
P=7,87m²
wykładzina klejona

0.18 KORYTARZ
P=7,96m²
okładzina ceramiczna

0.19 PRZEDSIONEK
P=7,79m²
okładzina ceramiczna

0.21 PRZEDSIONEK
P=4,87m²
okładzina ceramiczna

H=275

14. PRZEDSIONEK
P=6,27m²
okładzina ceramiczna

0.8 KORYTARZ
P=7,10m²
okładzina ceramiczna

EI30

H=275

0.22 TOALETY
P=19,45m²
okładzina ceramiczna

0.17 TOALETY
P=19,63m²
okładzina ceramiczna

0.16 PRZEDSIONEK
P=6,25m²
okładzina ceramiczna

0.12PRZEDSIONEK
P=5,45m²
okładzina ceramiczna

Legenda:

- gniazdo 2p+Z 230V
- gniazdo podwójne 2p+Z 230V
- gniazdo 2p+Z 230V IP44
- PEL (w dwóch ramkach):
  3 gn. 2P+Z 230V
  2 gn. RJ45
- wypust kablowy 400V
- wypust kablowy 230V
- rozdzielnica główna
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu

RZUT PARTERU PROJEKTOWANY

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Patryk Dominiak
upr. nr ZAP/0107/POOE/12 (inst. elektryczne)
PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Piotr Markowski
upr. nr ZAP/0218/POOE/11 (inst. elektryczne)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA, AUTOR PROJEKTU
BAS PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
PATRYK KRUPCAŁA
UL. WITKIEWICZA 54/14, 71-125 SZCZECIN
mgr inż. arch. Patryk Krupcała
upr. proj. b.o. w spec. arch. 24/ZPOIA/OKK/2013

SKALA 1:100
FAZA PW

ADRES INWESTYCJI
GIMNAZJUM MIEJSKIE NR 1 W SŁAWNIE
IM. MJR HENRYKA SUCHARSKIEGO
PLAC SPORTOWY 1 W SŁAWNIE
DZ. NR EWID. 977/5 OBR. SŁAWNO 2

TYTUŁ PROJEKTU
PRZYSTOSOWANIE- PRZEBUDOWA
BUDYNKU NA POTRZEBY SZKOŁY
PODSTAWOWEJ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU PRZY PLACU SPORTOWYM 1
W SŁAWNIE

NAZWA RYSUNKU
RZUT PARTERU - INST.
GNIAZD WTYKOWYCH
I SIŁY

NR RYSUNKU
E7