3.3 STRYCH
P=38,04m²,
wylewka betonowa

H=325

3.2a ZAPLECZE
P=17,92m²,
wykładzina klejona

wymiana umywalki
i baterii

zamurowanie otworu
drzwiowego o 70cm

3.2 SALA DO FIZYKI
P=52,06m²,
wykładzina na kleju

podest wysokości 15cm

H1

H=290

REI60 REI60

EI30

3.1 HOL
P=49,211m²,
wykładzina na kleju

-0.20

odsłonięcie wiązarów dachu
poprzez demontaż drewnianej okładziny
oraz obudowa konstrukcji 2x1,25cm płytą GKF

docieplenie połaci dachowej wełną mineralną

demontaż
ścianki drewnianej

H=300

UWAGA: pomieszczenie biblioteki przeznaczone jest jednocześnie dla maksymalnie 20 osób

zamurowanie
otworu między pomieszczeniami

3.4 BIBLIOTEKA
P=110m²,
wykładzina klejona

demontaż
ścianki drewnianej

3.9 SALA LEKCYJNA
P=40,29m²,
wykładzina klejona

docieplenie sufitu wełną mineralną
ułożoną nad kleszczami i między krokwiami,
montaż sufitu podwieszanego
na wysokości 3.0m od poziomu posadzki

zmiana parametrów technicznych
oraz termoizolacyjnych okna, bez zmiany
gabarytów. Montaż kwatery okna istniejącego
podziału jako okna oddymiającego

montaż kraty pomostowej
250X75cm cynkowanej przykręcanej
do kotew wklejanych fi 10mm
w rozstawie co 50cm do czoła stropu

H2

3.5 KORYTARZ
P=39,28m²,
wykładzina klejona

3.6 HOL
P=16,82m²,
wykładzina klejona

zwężenie otworu
drzwiowego o 50cm

EI30 EI30

3.8 SALA LEKCYJNA
P=37,90m²,
wykładzina klejona

3.7 SALA INFORMATYCZNA
P=48,15m²,
wykładzina klejona

zmiana parametrów technicznych
oraz termoizolacyjnych okna, bez zmiany
gabarytów. Montaż kwatery okna istniejącego
podziału jako okna oddymiającego

3.15 SALA LEKCYJNA
P=52,44m²,
wykładzina na kleju

H1

H=290

-0.20

3.16 STRYCH
P=54,63m²,
wylewka betonowa

rozbiórka okładziny sufitu z płyty pilśniowej
oraz płyty typu suprema termoizolacyjnej

docieplenie połaci dachowej wełną mineralną

rozbiórka okładziny sufitu z płyty pilśniowej
oraz płyty typu suprema termoizolacyjnej

przedzielenie pomieszczenia
na dwie klasy lekcyjne
ścianką w konstrukcji lekkiej
z wkładem z wełny mineralnej
o wyciszeniu akustycznym
minimum 50dB

Legenda:

- gniazdo 2p+Z 230V
- gniazdo podwojne 2p+Z 230V
- gniazdo 2p+Z 230V IP44
- PEL (w dwóch ramkach):
  3 gn. 2P+Z 230V
  2 gn. RJ45
- wypust kablowy 400V
- wypust kablowy 230V
- PEL (w dwóch ramkach):
  4 gn. 2P+Z 230V
  2 gn. RJ45

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Patryk Dominiak
upr. nr ZAP/0107/POOE/12 (inst. elektryczne)

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Piotr Markowski
upr. nr ZAP/0218/POOE/11 (inst. elektryczne)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA, AUTOR PROJEKTU
BAS PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
PATRYK KRUPCAŁA
UL. WITKIEWICZA 54/14, 71-125 SZCZECIN
mgr inż. arch. Patryk Krupcała
upr. proj. b.o. w spec. arch. 24/ZPOIA/OKK/2013

SKALA 1:100
FAZA PW

ADRES INWESTYCJI
GIMNAZJUM MIEJSKIE NR 1 W SŁAWNIE
IM. MJR HENRYKA ŚLICHARSKIEGO
PLAC SPORTOWY 1 W SŁAWNIE
DZ. NR EWID. 977/5 OBR. SŁAWNO 2

TYTUŁ PROJEKTU
PRZYSTOSOWANIE- PRZEBUDOWA
BUDYNKU NA POTRZEBY SZKOŁY
PODSTAWOWEJ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU PRZY PLACU SPORTOWYM 1
W SŁAWNIE

NAZWA RYSUNKU
RZUT III PIĘTRA - INST.
GNIAZD WTYKOWYCH
I SIŁY

NR RYSUNKU
E10