



Załącznik nr 10 Opis sposobu równoważności nazw własnych

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „**Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Gminy Miasto Sławno poprzez przebudowę infrastruktury ulic Basztowej i Kościuszki wraz z przyległymi terenami oraz budowa ścieżek rowerowych**”

**Opis sposobu równoważności nazw własnych zawartych
w dokumentacji projektowej, w celu umożliwienia zastosowania równoważnych
zamienników**

Nazwa własna urządzenia, materiału	Parametry techniczno-użytkowe urządzeń lub materiałów równoważnych.
WEMA	Krata pomostowa antypoślizgowa, stalowa, obramowana, produkowana zgodnie z DIN 24537, ocynkowana ogniowo zgodnie z EN ISO 1461. Połączenia wciskane/prasowane.
Abizol R	Masa gruntująca asfaltowo-kauczukowa.
Abizol P	Masa bitumiczna do izolacji powłokowych, dopuszczalna modyfikacja kauczukiem.
Arot	Rura ochronna (osłonowa) wykonana z tworzywa sztucznego (HDPE). Przy usuwaniu kolizji z istniejącą infrastrukturą dopuszczalne są rury osłonowe dwudzielne z tworzywa sztucznego (HDPE).
EKOL- UNICON, PSW LAMELA, OSADNIK O/S	dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych spełniających wymagania techniczne, montażowe, eksploatacyjne: OSADNIK: - objętość czynna $V_{cz} = 3000 \text{ dm}^3$ - wyposażone w deflektor - Stężenie zawiesiny ogólnej na wylocie z urządzenia poniżej 100 mg/l. Zbudowany z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), mrozoodpornego F-150 o nasiąkliwości do 5%, spełniającego wymagania normy PN-EN 1917 SEPARATOR substancji ropopochodnych: Przepustowość : $Q_{nom} - 10 \text{ dm}^3/\text{s}$, $Q_{max} - 100 \text{ dm}^3/\text{s}$ Średnica rur : D400mm Pojemność całkowita - 1700dm ³ Pojemność magazynowania oleju VL – 210 dm ³ Efekt oczyszczania < 15 mg/dm ³ substancji ropopochodnych, pakiet lamelowy demontowany, wyjmowany podczas czyszczenia, wielokrotnego użytku, WYMAGANE APROBATY TECHNICZNE



Galmar	uziomy pionowe pomiedziowane, min. grubości powłoki 0,250 mm
SON T-70W	lampa sodowa wysokoprężna, o mocy 70W z trzonkiem E27, kształt bańki T35 (35mm) średnia luminancja EM – min 260 cd/cm2, skuteczność świetlna EM 25°C- min. 82 Lm/W

Zgodnie z zapisami zawartymi w Części II SIWZ w pkt. 2 myślnik pierwszy oraz z treścią art. 29 ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszystkie materiały określone w dokumentacji projektowej pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego.

Ponadto zgodnie z zapisami zawartymi w Części II SIWZ w pkt. 2 myślnik pierwszy oraz w treści art. 29 ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w SIWZ.

Mając na uwadze powyższe zapisy każdy Wykonawca składając ofertę może ją złożyć jako równoważną bądź przedstawić w niej rozwiązania równoważne wymaganiom Zamawiającego.

Jednakże każdy Wykonawca, który w ofercie powoła się na rozwiązania równoważne, na mocy art. 30 ust. 4 ustawy PZP jest zobowiązany wykazać, że spełniają one wymagania Zamawiającego.

Materiały wymienione w przedmiarach robót należy traktować jako przykładowe, analogicznie jak w projekcie, a dla rozwiązań równoważnych oferowanych przez Wykonawców, jako parametry porównawcze należy stosować parametry określone wprost w SST i odpowiednich normach, a także parametry techniczne poszczególnych zaproponowanych przez Zamawiającego rozwiązań.

Zamawiający nie narzuca konkretnych rozwiązań, podaje jedynie rozwiązania przykładowe w celu umożliwienia Wykonawcom porównania ewentualnych proponowanych przez nich rozwiązań równoważnych. Wykonawca chcąc zaproponować w swej ofercie inne w stosunku do określonych przykładowo przez Zamawiającego, równoważne rozwiązanie, może je opisać w odpowiedniej zastępowanej pozycji swojego kosztorysu ofertowego, a do oferty winien dołączyć dokumenty potwierdzające, że oferowane rozwiązanie jest równoważne w stosunku do określanego przez Zamawiającego, umożliwiające Zamawiającemu porównanie cech technicznych i jakościowych. Mogą to być: certyfikaty, atesty higieniczne PZH, aprobaty (rekomendacje) techniczne ITB, deklaracje zgodności, autoryzacje producenta systemu, karty techniczne systemu i badania na zawartość pierwiastków śladowych



(aktualnych), bądź innych umożliwiających Zamawiającemu porównanie cech technicznych i jakościowych w stosunku do parametrów określonych w SIWZ – dokumentacji technicznej.

Zamawiający równowagę oferowanych rozwiązań oceniać będzie poprzez porównanie, czy oferowane rozwiązania równoważne posiadają parametry nie mniejsze niż wskazane przez Zamawiającego, bądź wyższe.

Z up. BURMISTRZA

mgr Mieczysław Jan Grabowski
Z-ca Burmistrza