

Sławno, dnia 06 maja 2014r.

## ***Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku***

Miasto Sławno Urząd Miejski w Sławnie z siedzibą przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami **kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej**, w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia na usługę dotyczącą wykonania **nawierzchni drogi z płyt typu Jumbo i tłucznia kamiennego zgodnie z zamieszczonym przedmiarem oraz do podania terminu wykonania zamówienia.**

### **TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT**

Oferty cenowe i terminowe na realizację powyższej usługi prosimy przekazać w terminie do dnia **12 maja 2014 roku** na adres - Urząd Miejski w Sławnie (pok. nr 36 Sekretariat) ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno.

Oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Wykonanie usługi związanej z wykonaniem nawierzchni drogi”.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 59 810 79 71. Osoby do kontaktu: Łukasz Wasik lub Iwona Majewska.

***Informuję, iż zapytanie składane jest w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia, a odpowiedź na zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.***

**Z up. BURMISTRZA**

*mgr Mieczysław Jan Grabowski*  
Z-ca Burmistrza

| Nr | Podstawa              | Opis robót                                                                                                                                               | Jm       | Ilość     |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 1  | KNR-W 2-25<br>0407/01 | Wykonanie koryta pod nawierzchnie z płyt wielootworowych gr 15 cm<br><br>3,5*415                                                                         |          |           |
|    |                       |                                                                                                                                                          | m2       | 1.452,500 |
|    |                       |                                                                                                                                                          | razem m2 | 1.452,500 |
| 2  | KNR-W 2-25<br>0407/02 | Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z płyt wielootworowych gr 10 cm<br><br>3,5*415                                                             |          |           |
|    |                       |                                                                                                                                                          | m2       | 1.452,500 |
|    |                       |                                                                                                                                                          | razem m2 | 1.452,500 |
| 3  | KNR-W 2-25<br>0407/03 | Ułożenie nawierzchni z płyt wielootworowych azurowych o powierzchni do 1,0m2 płyta yomba 0,75*1,00, gr 12 cm<br>0,75*2*415                               |          |           |
|    |                       |                                                                                                                                                          | m2       | 622,500   |
|    |                       |                                                                                                                                                          | razem m2 | 622,500   |
| 4  | KNR 2-31<br>0204/05   | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwa górna z tłucznia o grubości po zgeszczeniu 7cm<br>(0,5+1,00+0,5)*415                                        |          |           |
|    |                       |                                                                                                                                                          | m2       | 830,000   |
|    |                       |                                                                                                                                                          | razem m2 | 830,000   |
| 5  | KNR 2-31<br>0204/06   | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwa górna z tłucznia o grubości po zgeszczeniu 7cm - za każdy dalszy 1cm<br>(Krotność= 5)<br>(0,5+1,00+0,5)*415 |          |           |
|    |                       |                                                                                                                                                          | m2       | 830,000   |
|    |                       |                                                                                                                                                          | razem m2 | 830,000   |